

Mono-rampas BGR

Las mejores rampas de acceso manuales y desmontables

400 Kg
MÁX.
MODELOS
DE SERIE

BGR son rampas específicas para el acceso a vehículos, pero también gracias a su polivalente diseño permiten instalarlas en cualquier zona no adaptada (entradas en centros escolares, deportivos, iglesias, para acceso a vagones, trenes, embarcaciones etc.).

En dos o tres hojas y con 9 combinaciones posibles de longitud permiten adaptarse a la mayoría de vehículos del mercado. Además se pueden adaptar a medidas diferentes (ancho, largo, carga) para vehículos especiales (ambulancias, bomberos, etc.).

Fabricadas en aluminio, totalmente anodizado, y con su piso antideslizante fabricado con chapa «deployé» (aluminio expandido), permiten su uso en cualquier situación adversa con suciedad, agua, nieve o barro.

Gracias a su sistema rápido de fijación, permiten desmontarse muy fácilmente del vehículo.

En sus laterales existen las sujeciones para cinturón de seguridad, así como las correspondientes asas de agarre y transporte.

Pueden suministrarse con una base o plataforma de giro, sea al interior o exterior, y a derecha o izquierda, sin que pierda ninguna de sus características técnicas.



RAMPA BGR DE 2 HOJAS



RAMPA BGR DE 3 HOJAS



VENTAJAS

- Rapidez en montaje y desmontaje
- Ligereza y facilidad de uso
- Posibilidad de soluciones con acabados y medidas especiales
- Opción: base giratoria
- Opción de mecanismo eléctrico (sólo gama 2 hojas)



RAMPA BGR DE 2 HOJAS



FIJACIÓN RAMPA Y CIERRE DE SEGURIDAD



ASA DE AGARRE Y CINTURÓN DE SEGURIDAD



PUNTO DE GIRO DE BASE GIRATORIA

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

Utilización cotidiana de accesibilidad a vehículo.



Mono-rampas BGR

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Las rampas están hechas de aluminio anodizado al natural.
- Protección contra deslizamiento lateral mediante bordes de 5 cm de alto.
- La superficie hecha de chapa de aluminio es permeable para la suciedad, nieve y lluvia y se puede limpiar fácilmente.
- Para su seguridad durante el transporte las rampas están provistas de cinturones en la parte superior.



OPCIÓN: RAMPA MONTADA SOBRE BASE GIRATORIA



OPCIÓN: MONTAJE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO (SÓLO GAMA 2 HOJAS)

OTROS USOS



ACCESO A VEHÍCULO



ACCESO INTERIOR IGLESIA



ACCESO INTERIOR VAGÓN DE TREN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	LONGITUD DOBLADA	PESO	ANCHO INTERIOR	ANCHO EXT. (CON ASAS)	ANCHO BASE FIJACIÓN	PROFUNDIDAD BASE FIJACIÓN
MONO-RAMPA DE 2 HOJAS								
BGR 19	Mono-rampa de 2 hojas	182 cm	102 cm	21 Kg	82 cm	97 cm	103 cm	27,5 cm
BGR 21	Mono-rampa de 2 hojas	202 cm	112 cm	24 Kg	82 cm	97 cm	103 cm	27,5 cm
BGR 23	Mono-rampa de 2 hojas	222 cm	122 cm	26 Kg	82 cm	97 cm	103 cm	27,5 cm
BGR 27	Mono-rampa de 2 hojas	262 cm	142 cm	30 Kg	82 cm	97 cm	103 cm	27,5 cm
MONO-RAMPA DE 3 HOJAS								
BGR 19	Mono-rampa de 3 hojas	171 cm	67 cm	26 Kg	82/80 cm	97 cm	103 cm	28,5 cm
BGR 25-3	Mono-rampa de 3 hojas	235 cm	92 cm	30 Kg	82/80 cm	97 cm	103 cm	28,5 cm
BGR 27-3	Mono-rampa de 3 hojas	265 cm	102 cm	31 Kg	82/80 cm	97 cm	103 cm	28,5 cm
BGR 33-3	Mono-rampa de 3 hojas	325 cm	122 cm	34 Kg	82/80 cm	97 cm	103 cm	28,5 cm
BGR 37-3	Mono-rampa de 3 hojas	365 cm	135 cm	38 Kg	82/80 cm	97 cm	103 cm	28,5 cm

i INFORMACIÓN Y AYUDA PARA ELEGIR EL MODELO EN PÁG. 32

LARGO MÁXIMO
365 CM

