



Cama sanitaria articulada eléctrica de 4 planos.  
Dimensiones lecho: 90 x 190.  
Exteriores: 100 x 202 (incluyendo cabecero/picero y barandillas)  
Patas regulables en altura con travesaño: entre 40 y 55 cms, 4 posiciones

Articulación eléctrica de los planos de tronco y pies mediante motorización de alta calidad  
Un único mando a distancia por cable para el manejo de todas las funciones.  
Incluye pila de bajada de emergencia (vuelta a 0).  
Funcionamiento de seguridad a baja tensión

Bisagras de poliamida en las articulaciones.  
Arquillo sujetacolchón

Estructura de la cama en tubo de acero de 1,5 y 2 mm de espesor.  
Secciones de 35x35 y 30x30

Dotada de sistema de antiatrapamiento entre partes móviles.

Lecho del somier compuesto por 16 lamas de madera contrachapada de 100% haya vaporizada y 53 mm de anchura, sustentadas mediante cápsulas en termoplástico.

Dispone de 2 soportes de poliamida para colocación de portasueros y potencia, en el cabecero.

Pintura epoxipoliéster de alta resistencia, color Gris Grafito.

Ángulos elevación aprox: espalda 70° / muslos 43° / piernas -12°

Peso máximo de usuario: 135 kg.

**OPCIONES:**

Lecho en tablero de MDF ranurado con recubrimiento de PVC termoconformado.

Incorporador y portagoteros.

Patas fijas y posibilidad de ruedas en patas fijas o regulables.

Carro elevador eléctrico con frenado individual o simultáneo.

Cabecero y piecero en melamina o en MDF con PVC termoconformado y ranuras ergonómicas.

Barandillas de 3 ó 4 tubos pintadas o cromadas.

